



AS 1070 ◀
(DB 7000)

AS 1060
(DB 6600)

DALLA BONA

TECNICA & AFFIDABILITA'

AS 1070

(DB 7000)


I caricatori della nuova generazione AS sono il frutto di una ricerca. L'impiego di nuovi materiali di altissima qualità (Domex 690) con i modelli AS 1070, AS 1060 sono l'evoluzione del DB 7000 e del DB 7000. La nuova configurazione dei bracci garantisce un'ottima altezza di carico. Un nuovo design più elegante, l'impiego di nuovi componenti e nuovi materiali. Il posto guida laterale più avanzato, disposto su un basamento di nuova concezione. I caricatori AS 1070, AS 1060 sono omologati per la circolazione su strada.

The new generation AS loaders are the fruit of careful, in-depth research. The use of new, extremely high quality materials (Domex 690) with the AS 1070 and AS 1060 models are the evolution of the DB 7000. The new arm configuration guarantees excellent load height and stability. The new, more elegant design, the use of new components and new materials. The lateral driving seat, moved further forwards and fitted to a new base. The AS 1070 and AS 1060 loaders are type approved for road circulation.



DOTAZIONE STANDARD
 2 appoggi idraulici laterali
 Basamento predisposto per cabina o roll-over
 Scaletta di accesso a posto guida
 Parafanghi alle ruote
 Valvole di blocco su tutti gli utilizzi
 Leve di comando a cloche

OPTIONAL
 Timone versione Svizzera/Austria
 Appoggi idraulici posteriori
 Impianto frenante
 Scambiatore di calore
 Braccio telescopico idraulico
 Braccio telescopico predisposto per scavo
 Distributore servoassistito con joystick
 Azionamento con motore diesel e/o elettrico



ca accurata e approfondita sulla base di una esperienza di oltre 35 anni di progettazione e costruzione nel settore.
nsente di ottenere una maggiore resistenza e capacità produttiva diminuendo al tempo stesso il peso complessivo della macchina.
DB 6600.

di carico ed una maggiore profondità di lavoro.

ove soluzioni ergonomiche per garantire all'operatore il massimo del comfort, sono alcune tra le innovazioni adottate su questa serie.
ffre il massimo della visibilità ed una maggiore operatività.

stradale come previsto dal nuovo codice.

search with the benefit of more than 35 years experience in design and construction in this sector.

permits the achievement of greater strenght and production capacity, reducing the overall weight of the machine at the same time.
0 and DB 6600.

greater working depth.

ew ergonomic solutions to guarantee the operator maximum comfort are some of the innovations adopted in this range.

ock offers maximum visibility and greater functionality.

ulation as established by the new highway code.

AS 1060

(DB 6600)





STANDARD SUPPLY



2 lateral hydraulic supports
Block arranged for cabin or roll-bar
Access ladder to the driving scat
Mudguards on the wheels
Block valves on all the equipment
joystick commands

OPTIONAL

Swiss/Austrian tow-bar version
Rear hydraulic supports
Braking system
Heat exchanger
Telescopic hydraulic arm
Telescopic arm fitted for excavation
Servo-assisted distributor with joystick
Drive from diesel engine or electric motor




	AS 1060	AS 1070
A Lunghezza braccio <i>Arm length</i>	m 6 ft 19,8	6,5 21,4
A1 Lunghezza braccio con telescopico <i>Arm length with telescope</i>	m 6,9 ft 22,8	7,2 23,8
B Distanza utile con benna di carico <i>Useful length with fork</i>	m 6,6 ft 21,8	7,2 23,8
B1 Distanza utile con telesc. e benna di carico <i>Useful length with log-pliers (with telescope)</i>	m 7,6 ft 25,1	8 26,4
C Altezza utile sotto forca <i>Useful height under fork</i>	m 4,7 ft 15,5	5 16,5
C1 Altezza utile sotto pinza con telescopico <i>Useful height under pincer (with telescope)</i>	m 5,4 ft 17,8	5,7 18,8
D Profondità max di scavo <i>Max. excavation depth</i>	m 3,2 ft 10,6	3,5 11,5
D1 Profondità max con pinza e telescopico <i>Max. depth with telescope</i>	m 4,6 ft 15,2	4,7 15,5
E Profondità max con forca letame <i>Max. depth with fork (without telescope)</i>	m 4,1 ft 13,5	4,4 14,5
F Altezza utile al gancio <i>Max. height at hook</i>	m 6,1 ft 20,1	6,5 21,5
F1 Altezza utile al gancio con telescopico <i>Max. height at hook with telescope</i>	m 6,5 ft 21,4	6,8 22,4
G Lunghezza telaio con ruote <i>Chassis length with wheels</i>	m 3,9 ft 12,9	4,3 14,2
H Corsa sfilo idraulico (telescopico) <i>Hydraulic extension travel (telescope)</i>	m 1 ft 3,3	1 3,3
Rotazione continua <i>Rotation</i>	° 360	360
Capacità di alzata a braccio teso <i>Extended arm lifting capacity</i>	daN1000 lb 2200	1100 2420
Capacità di alzata con telesc. esteso <i>Extended arm lifting capacity (with telescope)</i>	daN 800 lb 1760	900 1980
Capacità di alzata al primo braccio <i>First arm lifting capacity</i>	daN1500 lb 3300	1700 3740
Circuito idraulico <i>Hydraulic circuit</i>	lt 80 gal 21,2	110 29,1
Diametro ralla <i>Figh wheel diameter</i>	mm 1 ft 3,3	1/T 3,3
Peso base senza attrezzo terminale <i>Base weight without terminal tool</i>	daN4120 lb 9064	4650 10230




Benna standard
Standard bucket




Benna trapezoidale
Trapezoidal bucket




Benna pulizia fossi
Ditch cleaning bucket




Benna orientabile
Swinging bucket



Benna falciante
Cutting bucket




Forca letame
Manure fork




Benna per barbabietole
Shovel for beets



Forca per tronchi
Log fork



Benna mordente
Clamshell bucket



Polilo per legno
Grab for wood

Dati, descrizione ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

Characteristics and descriptions are given as indicative and not binding.

Données, descriptions et illustrations sont fournies à titre d'indication.

Angaben, Beschreibungen und Illustrationen sind nicht verbindlich.

COMAF

Via dell'Artigianato, 2/4
25012 CALVISANO (Brescia) - Italy
Tel. 030.9668044 - Fax 030.9968877
e.mail: comaf@comaf.eu - www.comaf.eu