



Le molteplici protezioni ed il tendicatena silenzioso rendono sicuro e ottimo l'ambiente di lavoro.



Il design particolare del verricello è stato attentamente considerato in ogni piccolo dettaglio. Il supporto lama largo e robusto e la puleggia inferiore sono di serie. Supporto e fodero per barra sega.



La versione EH dispone di una centralina azionata da PTO per attivare frizione e freno sia con radiocomando che telecomando (cavo e pulsantiera)



W-6011-EH con dispositivo idraulico svolgicavo (optional) allevia il pesante lavoro di estrarre il cavo



Due cassette porta attrezzi integrate nel telaio di serie.

Dati tecnici	W-4011	W-6011	W-4011-EH	W-6011-EH
Capacità di traino	4 ton	6 ton	4 ton	6 ton
Potenza richiesta	55 HP	80 HP	55 HP	80 HP
Attacco 3 punti	Cat. 1-2	Cat. 2-3	Cat. 1-2	Cat. 1-2
Peso	325 kg	450 kg	350 kg	475 kg
Cavo standard	9 mm x 60 m	11 mm x 60 m	9 mm x 60 m	11 mm x 60 m
Cavo max.	9 mm x 80 m	11 mm x 90 m	9 mm x 80 m	11 mm x 100 m
Velocità cavo	0,7-1,8 m/s	0,5-1,3 m/s	0,7 – 1,8 m/s	0,5 -1,8 m/s
Altezza PTO	45 cm	58 cm	45 cm	58 cm
Altezza puleggia superiore	125 cm	145 cm	125 cm	145 cm
Altezza totale	220 cm	230 cm	220 cm	230 cm
Dimensioni lama	65 x 150 cm	75 x 160 cm	65 x 150 cm	75 x 160 cm
Rete di protezione	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie

[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

importatore: **COMAF** SRL [www.comaf.eu](http://www.comaf.eu) e-mail: [comaf@comaf.eu](mailto:comaf@comaf.eu)

via dell'Artigianato 2/4 – 25012 CALVISANO BS tel. 030 9668043 fax 030 9968877



## Fransgård W - winches

- I verricelli forestali serie W-xx11 sono unici in ogni dettaglio e sono disponibili in due grandezze.
- I verricelli sono stati progettati e costruiti in stretto contatto con gli operatori del settore.
- Il freno e la frizione sono facilmente azionabili tirando la corda di nylon.
- La totale sicurezza per l'operatore è garantita da una serie di reti e carter che offrono protezione dalle parti in movimento.
- W-6011-EH può essere equipaggiato del dispositivo idraulico per lo srotolamento del cavo.
- Il tendicatena silenzioso assicura un ottimo ambiente di lavoro.
- Una notevole distanza tra la puleggia superiore ed il tamburo garantisce un perfetto avvolgimento del cavo.
- Sono disponibili scomparti porta-attrezzi con la possibilità di installare un gancio di traino per rimorchio.

[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

importatore: **COMAF** SRL [www.comaf.eu](http://www.comaf.eu) e-mail: [comaf@comaf.eu](mailto:comaf@comaf.eu)  
via dell'Artigianato 2/4 – 25012 CALVISANO BS tel. 030 9668043 fax 030 9968877