

ARGANI MONTATI

I verricelli azionati con vite senza fine hanno una messa a fuoco estremamente bassa e quindi ottimale. Il loro peso è distribuito nel modo migliore. L'ampia distanza tra il rullo di alimentazione ed il tamburo sui modelli D 50, D 60, S 27 e S 80 rende superfluo l'avvolgimento del cavo.



TIPO	S-27 DYEE	S 80-E	S 100-E
Incl. griglia di protezione e gancio traino			
Forza max. (KN / t)	70/7	80/8	100/10
Capienza tamburo max. (Lunghezza / diametro, m / mm)	90/12 110/11 120/10	100/13 120/12 130/11	80/14
Peso senza cavo (kg)	520	670	690
Adatto per trattrici da - a (kW / PS)	44/60 - 74/100	51/70 - 88/120	74/100-103/140
Scudo l=	1,8 m	1.8 m	2,0 m
Azionamento di sicurezza	idraulico	idraulico	idraulico
Azionamento	vite senza fine	vite senza fine	Vite senza fine
Articolo n.	(27-01-001-10)	(S80-01-00-001)	(S100-01-00-001)

- Incluso telecomando con pulsantiera e cavo (5 m), centralina autonoma
- Cassetta portattrezzi con coperchio